



 **NOMAD** FLO

**PARCHET DIN VINIL (LVT)  
REZISTENT LA APĂ**

cu strat intermediar din compozit dur și suport acustic integrat

# COLECȚIE

Parchet din vinil rezistent la apă  
cu strat intermediar din compozit dur și suport acustic integrat



## ASTORGA

Cod Produs	NF10102
Dimensiuni	1220 x 180 x 6 mm
Grad variație culoare	mică



## SABADELL

Cod Produs	NF10108
Dimensiuni	1220 x 180 x 6 mm
Grad variație culoare	mică



Toledo



## TOLEDO

Cod Produs	NF10105
Dimensiuni	1220 x 180 x 6 mm
Grad variație culoare	medie



## LLEIDA

Cod Produs	NF10107
Dimensiuni	1220 x 180 x 6 mm
Grad variație culoare	mică





## VIGO

Cod Prods	NF10101
-----------	---------

Dimensiuni	1220 x 180 x 6 mm
------------	-------------------

Grad variație culoare	mică
-----------------------	------



## SALAMANCA

Cod Prods	NF10104
-----------	---------

Dimensiuni	1220 x 180 x 6 mm
------------	-------------------

Grad variație culoare	mică
-----------------------	------



## BURGOS

Cod Prods	NF10103
-----------	---------

Dimensiuni	1220 x 180 x 6 mm
------------	-------------------

Grad variație culoare	medie
-----------------------	-------



## BILBAO

Cod Prods	NF10106
-----------	---------

Dimensiuni	1220 x 180 x 6 mm
------------	-------------------

Grad variație culoare	mică
-----------------------	------



## OVIEDO

Cod Produs

NF10110

Dimensiuni

1220 x 180 x 6 mm

Grad variație culoare

medie



## GRANADA

Cod Produs

NF10109

Dimensiuni

1220 x 180 x 6 mm

Grad variație culoare

mare

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Descriere produs	parchet din vinil cu strat rigid din compozit si suport pentru izolare fonică integrat corespunde normelor N14041:2004+AC:2006	
Tehnologie	SPC Compozit din Piatră și Polimer	
Grosime	5mm + 1mm izolator fonic integrat (total 6mm)	
Grosime strat uzură	0,55 mm	
Micro-Bizot	4 laturi	
Metodă montaj	instalare flotantă, fără lipire, sistem îmbinare 5G	
Rezistență la apă	da	
Împachetare	1,7568 m <sup>2</sup>	
Clasă de uzură în spații rezidențiale	EN 685	23 (durată garanție: 25 ani)
Clasă de uzură în spații publice	EN 685	33 (durată garanție: 10 ani)
Reacție la foc	EN 13501	Bfl-s1
Rezistență la abraziune	EN ISO 660-2	grupa T
Indentare reziduală	EN ISO 24343-1	0,03 mm
Rezistență la scaune cu roțile	EN ISO 4918:2009	tip W 25000 cicluri fără urme vizibile pe stratul de uzură fără exfoliere
Stabilitate dimensională	EN ISO 23999:2008	0,05%
Rezistența sistemului de îmbinare	ISO 24334	latura lungă 6,3 kN/m latura scurtă 5,2 kN/m
Rezistență la alunecare	EN 13893	DS
Rezistență la pete și substanțe chimice	EN ISO 26987	Index 0 (foarte bine)
Rezistență la razele UV	EN ISO 105-B02	≥ 6
Conductivitate termică	EN 12524/12667	0,151 W/mk
Rezistență termică	EN 12667	0,045 m <sup>2</sup> K/W
Încălzire în pardoseală cu apă	EN 12524/12667	Da - max 28°C
Emisii de formaldehidă	EN 717-1	E1
Reducerea zgomotului de impact	EN ISO 717-2:2013	ΔLw =22 dB



### Rezistență la Apă 100%

Parchetul din vinil Nomad Flo este rezistent la umiditate. Acesta poate fi montat fără probleme în orice cameră, chiar și în băi sau bucătării. Restricțiile se aplică doar zonelor expuse la apă în exces (de exemplu saune, piscine sau zone de duș).



### Sistem Îmbinare 5G

Sistemul patentat de îmbinare al plăcilor 5G fără adeziv de la Vălinge reprezintă cea mai bună opțiune. Ușurința cu care se îmbină plăcile face ca instalarea să poată fi realizată independent și individual, iar fiecare placă de parchet va fi conectată sigur și pe termen lung.



### Tehnologie SPC

Tehnologia avansată Stone Polymer Composite dă o rezistență sporită stratului intermediar al plăcilor decât în cazul plăcilor tradiționale de vinil LVT. Datorită acestei tehnologii nu este nevoie ca suportul să fie perfect neted – eventualele denivelări nu vor fi vizibile la suprafață.



### Garanție 25 ani

Stratul de protecție gros de 0,55mm este extrem de rezistent la abraziune. Plăcile de parchet Nomad Flo pot fi instalate în spații comerciale, unde sunt acoperite de o garanție de 10 ani. Pentru spațiile rezidențiale perioada de garanție este de 25 ani.



### Suport acustic integrat

Stratul suport din spumă IXPE integrat amortizează eficient zgomotul produs de pași. Nu sunt necesari alți izolatori fonici, drept urmare instalarea parchetului este mai rapidă și nu necesită costuri suplimentare.



### Confort în utilizare

Parchetul din vinil Nomad Flo nu generează nici o problemă pe toată perioada de exploatare. Nu necesită tratamente sau întreținere specială, este suficientă îngrijirea de bază. Suprafața parchetului va arăta extraordinar vreme îndelungată.



[www.nomadflo.com](http://www.nomadflo.com)

#### CORKLINE SRL

061699 București, Bd. Ghencea, Nr. 126-132

T. +40 744 637 956

E. [office@corkline.ro](mailto:office@corkline.ro)

400365 Cluj-Napoca, Str. Aurel Gurghianu, Nr. 29

T. +40 744 637 957

E. [cluj@corkline.ro](mailto:cluj@corkline.ro)